

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-196.0-03

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

"Mineralwolleprodukte"

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
(entsprechend dem beigefügten Anhang)

hergestellt durch

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
68526 Ladenburg

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm

EN 13162:2012+A1:2015

unter System 1 für die in diesem Zertifikat festgelegte Leistung beschrieben sind, angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.02.2016 ausgestellt und bleibt gültig (längstens jedoch bis 03.05.2023), solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Gräfelfing, 22. September 2022

Dr. Andreas Schmeller

Zertifizierungsstelle



Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-196.0-03

Herstellwerk: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, 68526 Ladenburg

Bauprodukt: Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
 (entsprechend dem beigefügten Anhang), nach
 EN 13162:2012+A1:2015

Verwendungszweck: **Wärmedämmstoffe für Gebäude**

Stufen oder Klassen des Brandverhaltens: Klasse A1, A2, B, C, Produkte, bei denen eine eindeutig bestimmbare Maßnahme im Produktionsprozess zu einer Verbesserung der Brandklasse führt

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1

Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit bezieht sich zum Ausstellungsdatum des Anhangs auf folgende Produkte:

Tabelle 1

	Produkt			Klassifizierung		
	Name	Kaschierung/ Beschichtung	Dickenbereich mm	Brand- klasse	Rohdichte- bereich kg/m ³	Klassifizierungs- bericht*)
1	Akustic EP 2	-	30	A1	26 – 150	1
2	Akustic EP 2	-	25	A1	26 – 150	1
3	Akustic EP 2	-	20	A1	26 – 150	1
4	Akustic EP 2	-	15	A1	26 – 150	1
5	Akustic EP 3	einsseitig Glasvlies	12	A1	26 – 150	1,2
6	Akustic EP 3	-	20 - 25	A1	26 – 150	1
7	Akustic EP 3	-	30 - 70	A1	26 – 150	1
8	Akustic EP 5	-	25 - 45	A1	26 – 150	1
9	Akustic EP 5	-	15 - 20	A1	26 – 150	1
10	Akustic HWP 1	einsseitig beschichtet	20 - 50	A1	26 – 150	1,2
11	Akustic HWP 1	einsseitig beschichtet	60 - 80	A1	26 – 150	1,2

Tabelle 1 (Fortsetzung)

	Produkt			Klassifizierung		
	Name	Kaschierung/ Beschichtung	Dickenbereich mm	Brand- klasse	Rohdichte- bereich kg/m ³	Klassifizierungs- bericht ^{*)}
12	Akustic HWP 2	-	20 - 80	A1	26 - 150	1
13	Akustic HWP 3	-	20 - 50	A1	26 - 150	1
14	Akustic SPH 30	-	30 - 200	A1	26 - 150	1
15	Akustic SPH 30- Alho	-	30 - 200	A1	26 - 150	1
16	Akustic SPH 50	-	40 - 200	A1	26 - 150	1
17	Integra AP Basic	-	60 - 240	A1	26 - 150	1
18	Integra AP Supra	-	60 - 200	A1	26 - 150	1
19	Kontur BR Brandriegel	-	200 - 400	A1	26 - 150	1
20	Kontur FSP 2-035	einseitig Glasvlies	20 - 200	A1	26 - 150	1,2
21	Kontur FSP 4-035	-	60 - 200	A1	26 - 150	1
22	Kontur SPH 100C/Si 11	-	200	A1	26 - 150	1
23	Metac FLP 1	-	60 - 200	A1	26 - 150	1
24	Metac FLP 1 Duratec	-	60 - 200	A1	26 - 150	1
25	Metac FLP 2 Duratec	einseitig Glasvlies	60 - 200	A1	158	4
26	Metac FLSP	-	30 - 60	A1	26 - 150	1
27	Protect BSP 100	-	40 - 80	A1	26 - 150	1
28	Protect BSP 150	-	50 - 80	A1	26 - 150	1
29	Protect BSP 30	-	40 - 80	A1	26 - 150	1
30	Protect BSP 40	-	40 - 80	A1	26 - 150	1
31	Protect BSP 50	-	25 - 80	A1	26 - 150	1
32	SAW	einseitig beschichtet	30	A1	26 - 150	1,2
33	Sillatherm 035 Basisplatte	einseitig beschichtet	40 - 50	A1	26 - 150	1,2
34	Sillatherm 035 Basisplatte	einseitig beschichtet	60 - 220	A1	26 - 150	1,2
35	Sillatherm DP-035	eins. beschichtet	40 - 240	A1	26 - 150	1,2
36	Sillatherm WV 1	-	40 - 200	A1	26 - 150	1
37	Sillatherm WV 2	zweiseitig. beschichtet	40 - 260	A1	26 - 150	1,2,3
38	Sillatherm WVP 1-035	einseitig. beschichtet	40 - 50	A1	26 - 150	1,2

Tabelle 1 (Fortsetzung)

	Produkt			Klassifizierung		
	Name	Kaschierung/ Beschichtung	Dickenbereich mm	Brand- klasse	Rohdichte- bereich kg/m ³	Klassifizierungs- bericht ^(*)
39	Sillatherm WVP 1-035	einseitig beschichtet	60 - 240	A1	26 – 150	1,2
40	Sillatherm WVP 1-035 Plus	zweiseitig beschichtet	80 - 240	A1	26 – 150	1,2,3
41	Sillatherm WVP 1-040	-	40 - 200	A1	26 – 150	1
42	Sillatherm WVP 1-040 e.B.	einseitig beschichtet	40 - 200	A1	26 – 150	1,2
43	Sillatherm WVP 2	-	40 - 200	A1	26 – 150	1
44	Sillatherm WVP 3	-	20 - 30	A1	26 – 150	1
45	SPH 115 C/si	-	20 - 240	A1	26 – 150	1
46	SP-Metac	-	60 - 200	A1	26 – 150	1
47	SP-Sillatherm akustic	einseitig beschichtet	40 - 200	A1	26 – 150	1,2
48	Topdec DL	zweiseitig beschichtet	40 - 200	A1	26 – 150	1,2,3
49	Topdec DP 1	zweiseitig Glasvlies	30 - 220	A1	26 – 150	1,2,3
50	Topdec DP 3	einseitig Glasvlies	30 - 220	A1	26 – 150	1,2
51	Topdec DP-035	einseitig beschichtet	60 - 240	A1	26 – 150	1,2
52	Topdec Hardline	einseitig Glasvlies	40 - 200	A1	26 – 150	1,2
53	Topdec Loft	-	40 - 200	A1	26 – 150	1
54	Topdec Smartline	beidseitig Glasvlies, eins. gefast	30 - 240	A1	26 – 150	1,2,3
55	Topdec Soundline	beidseitig Glasvlies	30 - 200	A1	26 – 150	1,2,3
56	Topdec Universal	einseitig beschichtet	40 - 200	A1	26 – 150	1,2

^{*}siehe Klassifizierungsberichte Nr.:

- 1) KB-Hoch-151009, KB-Hoch-160991 KB-Hoch-161020, 2013-1500-K1-1 und PB-Hoch180152 -55
- 2) KB-Hoch-151086, PB-Hoch-180597 -600, PB-Hoch-180234 -37
- 3) KB-Hoch-181190, PB-Hoch-180250 -53, PB-Hoch-170992 -96
- 4) KB-Hoch-190796 , KB-Hoch 190242

Gräfelfing, 22. September 2022

Dr. Andreas Schmeller

Zertifizierungsstelle

