LEISTUNGSERKLÄRUNG

In Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

Nr. DoP-DE-014652 001

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

   014652 001 (weber.fug 880)
   TYP F – EXT-INT nach EN 15651-1; TYP G nach EN 15651-2;
   TYP S EN 15651-3

2. *Verwendungszweck(e):*

   Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich.
   Fugendichtstoffe für Verglasungen.
   Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich.

3. *Hersteller:*

   Saint-Gobain Weber GmbH
   Willstätterstraße 60
   40549 Düsseldorf/Germany
   https://www.de.weber

4. *Bevollmächtigter:*

   nicht zutreffend

5. *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*

   System 3: Wesentliche Merkmale
   System 3: Brandverhalten

6. *Harmonisierte Norm:*

EN 15651-1: 2012: TYP F – EXT-INT:	KLASSE 25LM
EN 15651-2: 2012: TYP G:	KLASSE 25LM
EN 15651-3: 2012: TYP S:	KLASSE XS1

   Notifizierte Stelle(n):

   IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen

7. *Erklärte Leistung(en):*

EN 15651-1:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10%
Rückstellvermögen	≥ 70%
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23°C	≤ 0.4
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -20°C	≤ 0.6
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30°C	NPD
Zugverhalten unter Vorspannung	NF
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NPD
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Bruchdehnung	≥ 25%
Dauerhaftigkeit	Passiert

Konditionierung:

Verfahren A

Substrat:

Aluminium
Beton

Erklärte Leistung(en):

EN 15651-2:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10%
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23°C	≤ 0.4
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -20°C	≤ 0.6
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30°C	NPD
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NPD
Zugverhalten unter Vorspannung	NF
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	NF
Druckfestigkeit (N/mm²)	0.26
Dauerhaftigkeit	Passiert

Konditionierung:

Verfahren A

Substrat:

Aluminium
Glas

Erklärte Leistung(en):

EN 15651-3:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10%
Zugverhalten unter Vorspannung	NF
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Mikrobiologisches Wachstum	0
Dauerhaftigkeit	Passiert

Konditionierung:

Verfahren A

Substrat:

Aluminium
Glas

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der (den) erklärten Leistung(en).
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Saint-Gobain Weber GmbH, Düsseldorf, 11.03.2025

ppa. B. Krebs
Dr. Benjamin Krebs

i.V.
Dirk Taron-Schreiber