weber.fug 880

Fliesen-Silikon

Umweltlabels & Zertifikate

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Deklarationsnummer: EPD-DBC-20220180-IBF1-EN

Titel: Silicone-based products, group 2

Herausgeber: Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Inhaber: DBC, EFCC, FEICA, IVK

Deklarierte Einheit: 1 kg

gültige DIN-Norm: DIN EN 15804 + A2

Parameter	Einheit	Umweltauswirkungen (A1 - A3)
Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total)	[kg CO2-Eq.]	6.82E+0
Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil)	[kg CO2-Eq.]	6.91E+0
Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic)	[kg CO2-Eq.]	-9.86E-2
Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc)	[kg CO2-Eq.]	6.96E-3

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2023
- **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 11
- **Zuordnung Produktgruppe:** Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum:
  - mechanisch belastete Fugen
  - Sockelleisten
  - Türschienen
  - Stützenkleber (Doppel- oder Hohlboden)
  - Lüftungskanäle

  Gemeint sind Acrylatdichtstoffe / -kleber, Silikondichtstoffe, PU-Kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP)

weber.fug 880 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4

Saint-Gobain Weber GmbH | Willstätterstraße 60 | D-40549 Düsseldorf | E-Mail: info@sg-weber.de | www.de.weber

- **Version:** 2023
- **Kriterium:** ENV1.2 Gesundes Bauen
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 13
- **Zuordnung Produktgruppe:** Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade innen und außen: z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP, Acrylat, Silikon

weber.fug 880 erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufe QS 4

BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

- **Version:** 2017
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 8
- **Zuordnung:** Punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum inkl. TGA

  Nicht betrachtet werden Bereiche mit sicherheitsrelevanten, bauaufsichtlichen Anforderungen wie z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutzanforder-ungen

weber.fug 880 erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

- **Version:** 2017
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 9
- **Zuordnung:** Punkt- und linienförmige Verklebungen von Bauteilen zur Herstellung der Luftdichtheit an Fassade, Fenstern und Außentüren

weber.fug 880 erfüllt die Anforderungen an das Qualitätsniveau QN 5

NaWoh (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau)

- **Version:** 2024
- **Kriterium:** 2.2.1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
- **Zuordnung:** QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung im QNG-Anhangdokument 313, Pos. 4.1.

weber.fug 880 erfüllt die Anforderungen

QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

- **Version:** 2023
- **Zuordnung Kriterienmatrix:** 4.1
- **Zuordnung:** Alle Anwendungen; verarbeitet an Wänden, Türzargen, Fensterrahmen, bauseitige Montage von Verglasungen in Fensterrahmen, PR-Profilen, Fensterbänken, Wandsockeln, Sockelleisten, Bodenbelägen, Fliesen, Natursteinen, Werksteinen, Sanitärobjekten, Teeküchen und Stöße an Lüftungskanälen etc.

weber.fug 880 erfüllt die Anforderungen

Inhaltsstoffe

- SVHC*: nicht enthalten

*Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Liste der Europäischen Chemikialenagentur ECHA, die die Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung erfüllen, enthalten in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir tragen Verantwortung für die Menschen in der Gegenwart. Aber übernehmen auch Verantwortung für sie in der Zukunft. Wir gehen bei Veränderungsprozessen voran, um so eine Zukunft in Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt basiert auf unseren Erkenntnissen und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt des Ausgabedatums. Zusätzlich sind die Angaben im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt und weiteren relevanten Dokumenten, wie zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), zu beachten.

Saint-Gobain Weber GmbH | Willstätterstraße 60 | D-40549 Düsseldorf | E-Mail: info@sg-weber.de | www.de.weber