

weber.floor 4937

Abstreusand 0,7 - 1,2 mm

Feinteilarmer, abgestufter und getrockneter Kristallquarzsand

Produktsteckbrief

— Abstreuen von Epoxidharzgrundierungen

Produktvorteile

— Körnung: 0,7 - 1,2 mm

Produktbeschreibung

weber.floor 4937 Abstreusand 0,7 - 1,2 mm ist ein werksmäßig hergestellter, feinteilarmer, abgestufter und getrockneter Quarzsand.

Anwendungsgebiet

Mit **weber.floor 4937 Abstreusand 0,7-1,2 mm** werden frische Epoxidharzgrundierungen vollsatt abgestreut. Durch die Abstreuerung wird der Haftverbund zu allen Folgebelägen sichergestellt. Weiterhin können durch die Einstreuung von **weber.floor 4937 Abstreusand 0,7 - 1,2 mm** in Reaktionsharzverlaufsbeschichtungen rutschsichere Oberflächen erzeugt werden. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- Geprüfte Rutschsicherheit
- Sehr gleichmäßiges Körnungsband
- Härtegrad 7 nach Mohs-Skala
- Geringe Feinanteile
- Hohe Säurebeständigkeit
- Helle, gleichmäßige Farbe

Technische Werte

Farbe	Hellgrau
-------	----------

Lagerung

Lagerung	mind. 5 Jahre
Lagerbedingungen	Das Material sollte trocken und kühl im ungeöffneten Originalgebinde gelagert werden.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

— Einzelheiten zur Untergrundvorbereitung sind den Technischen Merkblättern **weber.floor 4710 Grundierung EP** oder **weber.floor 4712 Grundierung EP sehr emissionsarm** zu entnehmen.

Verarbeitung

Verarbeitung:

- Möglichst senkrecht in die frische Epoxidharzgrundierung oder -beschichtung einwerfen.
- Nicht eingebundenen, überschüssigen Sand am nächsten Tag abkehren und Fläche absaugen.

weber.floor 4937

Abstreusand 0,7 - 1,2 mm

Allgemeine Hinweise

Die hier angegebenen Füllgrade beziehen sich auf eine Material- und Objekttemperatur von 20 °C. Höhere bzw. niedrigere Temperaturen bedingen eine veränderte Füllbarkeit.

Die verarbeitungsrelevanten Daten wie z. B. Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen oder Untergrundvorbereitung sind den Technischen Datenblättern der jeweiligen Reaktionsharzbeschichtungen oder Grundierungen zu entnehmen.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	25 Kilogramm	40 Säcke / Palette