

weber.floor 4960

Randdämmstreifen TDS

Randdämmstreifen mit selbstklebendem Standfuß 8/50 mm oder 10/100 mm

Produktsteckbrief

- Bestandteil des **weber.floor Trittschalldämmsystems**
- Verhindert Schallbrücken
- Zur Arretierung an Wänden und aufgehenden Bauteilen

Produktvorteile

- Selbstklebender Standfuß
- Einfach und schnell zu verarbeiten
- Integrierter Rückstell- und Federeffekt

Produktbeschreibung

weber.floor 4960 Randdämmstreifen TDS bestehen aus werksseitig hergestelltem Schaumstoff mit einem einseitigen Vlies und einem selbstklebenden Vlies Fuß.

Anwendungsgebiet

In Kombination mit der **weber.floor 4955 Trittschall- und Trennlagenbahn** verhindern die Randdämmstreifen Schallbrücken an den Wänden. Der Standfuß ist mit einem Selbstklebestreifen versehen und ermöglicht eine perfekte aufrechte Arretierung auf dem Boden. Ein Durchlaufen der Ausgleichsmasse zur Wand hin wird verhindert. Anwendung im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Selbstklebender Standfuß
- Einfach und schnell zu verarbeiten
- Integrierter Rückstell- und Federeffekt
- **2 Varianten:**
 - Dicke: 8 mm Höhe: 50 mm Länge: 25 lfm
 - Dicke: 10 mm Höhe: 100 mm Länge: 20 lfm

Allgemeine Hinweise

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Rolle	25 Laufmeter	4 Rollen / Karton
Rolle	20 Laufmeter	5 Rollen / Karton

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstraße 60 | 40549 Düsseldorf | Technikhotline Weber: 02254 605-22
www.de.weber | Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

Stand: 2026-07-15 | Seite: 1/1